AkzoNobel

Produktprofil

HERBOXAN PLUS

Die matte Klimamembran für vielfältige Einsatzgebiete

Tönservice ab Werk

Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe für länger saubere Fassaden

» hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung

» geringe Oberflächenspannung, daher auf vielen Untergründen einsetzbar

» hoch diffusionsoffen für Wasserdampf und CO_2

» mineralisch matt, mikroporös auftrocknend

» erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1-4

» hohe Wetterbeständigkeit

» deutlich reduzierte Aufheizung bei dunklen Farbtönen mit einem HBW < 20 durch IRF-Technologie

» hohes Deckvermögen

» gute Oberflächenoptik durch sehr geringe Rollstruktur/Rollerstreifigkeit

» alkaliresistent, dadurch unverseifbar

» Filmschutz mit verkapselten Bioziden gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne:	weiß und in Tausenden von Farbtönen
Packungsgrößen:	weiß 5 l und 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l
Basen:	Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l Basis DU2: 0,96 l, 4,8 l und 12 l Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l
Abtönen:	über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen über MineralColor PLUS und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
Glanzgrad:	tuchmatt
Verbrauch:	ca. 100-150 ml/m² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 150-250 ml/m² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)
Werbemittel:	Technisches Merkblatt 9688 Fassadenbroschüre 800364