

PUFAS Styropor Kleber ST

Anwendungsbereich:

Für die sichere Verklebung von Wärmedämm- und Deckenplatten, Untertapeten sowie Zierprofilen und Dekor-Elementen aus Polystyrol. Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.

Eigenschaften:

- hohe Anfangshaftung
- sichere Verklebung auch in Feuchträumen
- hohe Füllkraft
- für innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Celluloseether, Wasser, Calciumcarbonat, Additive

Dichte: ca. 1,7 g/cm³

Farbton: hellbeige

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten PUFAS Spachtelmasse ausbessern. Sandende, kreidende und stark saugende Untergründe mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Den Kleber mit einem Zahnspachtel (Zahnung B2) auf den Untergrund oder direkt auf die zu verklebenden Platten bzw. Dekor-Elemente auftragen und diese sofort gleichmäßig andrücken.

Nachgearbeiten:

Nach Durchtrocknung des Klebers (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 1 – 2 Tage) können die verklebten Flächen verspachtelt, gestrichen oder tapeziert werden. Um eine optimale Haftung der Tapeten und Anstriche zu gewährleisten, empfiehlt es sich, einen Haftbrückenstrich aus verdünntem Kleber (20 % Wasserzugabe) mit einer Rolle aufzutragen.

Verbrauch:

Ca. 500 – 900 g/m², je nach Auftragsstärke und Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Kleberückstände sofort mit Wasser entfernen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
001101000	4007954011010	1 kg
001102000	4007954011027	4 kg
001103000	4007954011034	8 kg
001104000	4007954011041	14 kg



Styropor® - eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.