

JANSEN 

**An die Decke,
fertig, los.**



NEU

ISO-HDF Holzdeckenfarbe

Premium Grund- und Deckanstrich

ISO-HDF Holzdeckenfarbe

Die Premium-Holzdeckenfarbe, die hervorragend haftet und isoliert.

Mit Jansen ISO-HDF Holzdeckenfarbe sind Sie auf der sicheren Seite und bekommen ein optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Produkt an die Hand. Ob beim Neu- oder Renovierungsanstrich von Holzdecken – die Malerarbeiten gehen zügig von der Hand. Praktisch: Dank des Ein-Topf-Systems vereint das neue Maler-Spezialprodukt Grund- und Deckanstrich. Durch die optimalen Verarbeitungseigenschaften sorgt ISO-HDF Holzdeckenfarbe für Zeitersparnis bei den Malerarbeiten.

Um Ihnen die Anwendung zu erleichtern, zeichnet sich ISO-HDF Holzdeckenfarbe darüber hinaus durch ihre hohe Haft- und Isoliereigenschaft aus. Sie deckt dauerhaft ab und isoliert Nikotin, Holzinhaltstoffe, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie getrocknete Wasserflecken und gewährleistet, dass sie nicht in den Deckanstrich durchschlagen können. Sichern Sie sich jetzt die neue Jansen ISO-HDF Holzdeckenfarbe und überzeugen Sie sich selbst.

Vorher



Das wird Sie überzeugen:

- Premium-Holzdeckenfarbe mit hervorragenden Haft- und Isoliereigenschaften
- Für den Neu- und Renovierungsanstrich im Innenbereich
- Ein-Topf-System: Isolieren und Endbeschichten in einem
- Geruchsneutraler Grund- und Deckanstrich
- Wasserbasiert
- Vergilbungsfrei
- Für Nut- und Federbretter, Holzpaneelen, Holzkassettendecken
- Auch für folierte oder furnierte Dekorplatten und Span- sowie OSB-Platten im Innenbereich
- Staubtrocken nach nur ca. 30 Minuten, griffest nach nur ca. 90 Minuten
- Überstreichbar nach ca. 5–6 Stunden
- Gebinde: 750 ml; 2,5 l; 5 l; 10 l auf Anfrage

Nachher



Die neue ISO-HDF Holzdeckenfarbe ist eine wasserbasierte Grund- und Deckanstrichfarbe auf Acrylatdispersionsbasis für den Innenbereich.

Das neue Maler-Spezialprodukt von Jansen kommt auf Holzdecken im Innenbereich, beispielsweise Nut-, Feder- oder Paneelbrettern, Kassettendecken oder auf OSB- und Spanplatten zum Einsatz. Aber auch folierte Dekorplatten lassen sich problemlos damit behandeln.

Jansen ISO-HDF Holzdeckenfarbe gibt es im Farbton Weiß, in den Glanzgraden seidenglänzend oder matt. Zudem ist das Produkt leicht thixotrop eingestellt und lässt sich so auch an Kanten oder senkrechten Flächen denkbar einfach verarbeiten. Die wasserbasierte Holzdeckenfarbe ist bereits nach 30 Minuten staubtrocken, nach circa 90 Minuten griff-fest und nach fünf bis sechs Stunden überstreichbar.

ISO-HDF Holzdeckenfarbe im Kita-Praxistest.

Vor Ort hat sich der Malerbetrieb Stefan Kalt aus Dernau um die Renovierungsarbeiten im Kindergarten gekümmert. Auf der Baustelle gab es eine Menge Kiefernholz zu streichen. Kalt setzte in drei Räumen sowie im Flurbereich mit den Schränken und Garderoben der Kinder erstmals die Holzdeckenfarbe ISO-HDF von Jansen ein. Im Glanzgrad seidenglänzend wurde das Maler-Spezialprodukt per Spritzverfahren an die Decke gebracht. Das Fazit nach der Fertigstellung: „ISO-HDF Holzdeckenfarbe überzeugt durch ihre leichte Verarbeitung, ordentliche Deckkraft, gutes Standvermögen und durch eine sehr geringe Geruchsbildung“, berichtet Kalt.



Mit der neuen ISO-HDF Holzdeckenfarbe ist es Jansen gelungen, wieder ein hochattraktives Maler-Spezialprodukt auf den Markt zu bringen, das dem Maler ermöglicht, alte und neue Holzdecken schnell, sicher und komfortabel zu bearbeiten.

Hohe Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwendung und Zeitersparnis sind die Parameter, die für das Jansen Forschungs- und Entwicklungsteam im Vordergrund stehen.

Das Ergebnis sind marktkonforme Produkte, die dem Maler das Arbeiten so einfach und angenehm wie möglich machen. In einer Qualität, die auch kritische Kunden überzeugt.

Jansen Maler-Spezialprodukte erhalten Sie im gut-sortierten Großhandel/Fachhandel. Und nur dort.

Ihr Großhändler