

pamaKOMPAKTLASUR

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Tropfgehemmte Eintopf-Holzlasur mit Filmschutz auf Alkydharzbasis, für außen, aromatenfrei
Eigenschaften	Aromatenfrei, dünn-schichtig, tropfgehemmt, mit Filmschutz gegen Schimmelpilzbefall, leichte Verarbeitung, guter Wetterschutz, diffusionsfähig. Als wirtschaftlicher Renovierungsanstrich. pamaKOMPAKTLASUR neigt nicht zum Abblättern.
Materialbasis	Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln.
Verpackung/Gebindegrößen	2,5 Ltr. und 750 ml
Farbtöne	Farblos, Pinie-Kiefer, Helleiche und Nussbaum
Glanzgrad	Seidenglänzend Der Glanzgrad kann in Abhängigkeit von der Holzoberfläche variieren.
Lagerung	2 Jahre kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<p>Saugfähige maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.</p> <p>Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13 % und bei begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 15 % nicht überschreiten.</p> <p>Die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes sind zu beachten. Diese sind Voraussetzung für einen dauerhaften Holzschutz mit Beschichtungsstoffen.</p>
Untergrundvorbereitung	<p>Neue Holzbauteile: Glatte und gehobelte Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen.</p> <p>Altes Holz unbehandelt: Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen, gründlich reinigen.</p> <p>Beschichtetes Holz: Tragfähige Alkydharzlasuren anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.</p>
Auftragsverfahren	pamaKOMPAKTLASUR im Pinselauftrag verarbeiten

Beschichtungsaufbau

Maßhaltige Holzbauteile:

Einsatz:	Außen
Imprägnierung:	pamaIMPRÄGNIERGRUND AQUA
Grundierung:	pamaKOMPAKTLASUR
Zwischenbeschichtung:	pamaKOMPAKTLASUR
Schlussbeschichtung:	pamaKOMPAKTLASUR

Begrenzt maßhaltige Holzbauteile:

Einsatz:	Außen
Imprägnierung:	pamaIMPRÄGNIERGRUND AQUA
Grundierung:	pamaKOMPAKTLASUR
Zwischenbeschichtung:	pamaKOMPAKTLASUR
Schlussbeschichtung:	pamaKOMPAKTLASUR

Nicht maßhaltige Holzbauteile:

Einsatz:	Außen
Imprägnierung:	pamaIMPRÄGNIERGRUND AQUA
Grundierung:	pamaKOMPAKTLASUR
Zwischenbeschichtung:	pamaKOMPAKTLASUR
Schlussbeschichtung:	pamaKOMPAKTLASUR

Verbrauch

80 – 100 g/m² *

* Anhaltswerte – können je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen.

Verarbeitungsbedingungen

Mindestens 5 °C und ≤ 80 % relative Luftfeuchte

Trocknung/Trockenzeit

(Bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Überstreichbar nach 12–16 Stunden. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern können Trocknungsverzögerungen vorkommen.

Werkzeugreinigung

Reinigung mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz.

Stand: Juni 2020