

## Glitzer-Effekt-Lasur

### Anwendungsbereich:

Schnelltrocknende Lasur auf Acrylat-Basis mit attraktivem Glitzereffekt. Transparent auf Trocknend – sichtbar bleiben leicht schimmernde Flächen, auf denen je nach Lichteinfall glitzernde Akzente erscheinen. Flächen oder einzelne Elemente dekorativ hervorheben. Anwendbar auf Tapeten, weißen und bunten Dispersionsfarben, Putzen, Styropor, Natur- und Kunststein, Mauerwerk und ähnlichen Oberflächen.

### Eigenschaften:

- dekorativer Glitzereffekt für die moderne Wandgestaltung
- transparent auf Trocknend
- lösungsmittelfrei

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Effektpigmente, Wasser, Additive  
 Dichte: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 8,0 – 8,5

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Löcher und Risse ausbessern. Stark saugende, sandende oder kreiende Untergründe grundieren.

### Verarbeitung:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Effektpigmente zu erreichen, empfehlen wir bei großflächigen Anstrichen den Einsatz eines kurzflorigen Farbrollers oder eines geeigneten Spritzgerätes. Ggf. mehrfach dünn auftragen und darauf achten, dass nicht überlappend gestrichen wird. Die Lasur sollte nicht verdünnt werden, da hierdurch die Haftung der Effektpigmente beeinträchtigt werden könnte.

### Verbrauch:

80 – 120 ml/m<sup>2</sup>

### Hinweise:

Unterschiedliche Chargen vor der Verarbeitung miteinander mischen. Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de/www.decotric.de](http://www.pufas.de/www.decotric.de) oder unter [sds@pufas.de](mailto:sds@pufas.de)/[sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Lagerung:

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12.

Farbton	Art. Nr.	Gebindegröße
Pearl	017002001 / 017003001	750 ml / 1,5 l
Brilliant	017102001 / 017103001	750 ml / 1,5 l
Diamond	017302001 / 017303001	750 ml / 1,5 l
Rubin	017202001	750 ml
Saphir	017402001	750 ml
Smaragd	017502001	750 ml



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.