

ZENIT POWER



Das unschlagbare Weiß mit Titankraft.

- Kurzbeschreibung:** Superdeckende ELF-Wandfarbe der höchsten Qualitätsklasse
- Produktmerkmale:**
- brillantes, strahlendes Weiß
 - maximale Ergiebigkeit durch hohen TiO₂-Anteil
 - schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit
 - emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
 - nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1
 - edle, tuchmatte Oberfläche
 - frei von fogging-aktiven Substanzen (nach Rezeptur)
 - kein Aufbrennen, daher ansatzfrei zu verarbeiten
 - leichte Beschneidbarkeit
 - in der Regel genügt ein Anstrich
 - geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

desinfektions-
mittelbeständig

- Farbtöne:** weiß und in Tausenden von Farbtönen
- Packungsgrößen:** 2,5 l, 5 l und 12,5 l
Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l



- Basen:** Basis DU1: 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l
Basis DU2: 0,971 l, 2,428 l, 4,855 l und 12,138 l
Basis DU3: 0,93 l, 2,325 l, 4,65 l und 11,625 l

- Abtönen:** mit Herbol Color oder über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten).
Hinweis: Nassabrieb und Deckkraft können farntonabhängig abweichen.

- Glanzgrad:** tuchmatt
- Verbrauch:** ca. 120-140 ml/m² pro Beschichtung

- Webemittel:** Technisches Merkblatt 9177
Produktflyer 9145
Broschüre Innenwandbeschichtungen 02103