

EG-Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Referenznummer: **000-0349-2014**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Typen- Chargen- oder Seriennummer des Produktes:

PUFAS Fassaden-Strukturacryl FR3
Art. Nr.: 034901000
Chargennummer siehe Aufdruck auf Gebinde

3. Produkttyp, Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Pufas Werk KG
Im Schedetal 1
D-34346 Hann. Münden

6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 3 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen Eigenschaften

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle **SKZ-TeConA GmbH**, Kennnummer **1213**, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 und die Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen.



9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8339)

Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1:2010
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	EN 15651-1:2012
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Haft- / Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	≤ 25 %	
Dauerhaftigkeit	bestanden	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hann. Münden, den 18. Februar 2014


.....
Dietmar Böttger (ppa.)

