


TECHNISCHES MERKBLATT



Produktbezeichnung

Gewebeleiste MILANO-plus mit TPE-Schlaufe, Gewebeteil und Schutzlippe für Anschlüsse an Vorbaurollladen

Anwendung

Beim Einbau von Vorbaurollladen ist der Putzanschluss auf dem Revisionskasten und dem Bordprofil der Fensterbank flexibel auszustatten. Die Gewebeleiste MILANO-plus kann Bewegungen von mindestens 3 mm aufnehmen. Diese Gewebeleiste ist für den flexiblen Anschluss an Rahmenkonstruktionen von Rolltoren, langen Blechverwahrungen etc. ebenso geeignet. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit TPE-Schlaufe, weicher TPE-Schutzlippe, PE-Dichtband 3x8 mm, abknickbarer Schutzlasche mit SK-Band 12 mm und UV-geschweisstem Gewebeteil.

Technische Daten

Grundform	Verbundprofil	
Artikelnummer	W32-14plus	W32-24plus
Stablängen	140 cm	240 cm
Gewebebreite	12,5 cm	12,5 cm
Maschenweite	4x4	4x4
Verpackungseinheit	25 Stäbe	25 Stäbe
Verpackungsinhalt	35 m	60 m
Material des Hart-PVC	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102	
Material Schlaufe/Lippe	TPE (Thermoplastisches Elastomer)	
PE-Dichtband	Dynamische Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PE-Dichtbandes aufgenommen werden.	
Prüfzeugnis	ift Nr. 104 28679	

Wichtige Hinweise

1. Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.
2. Klebprobe durchführen.
3. Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden.
4. SK-Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle ca. 5 cm einreißen.
5. Die Gewebeleiste auf die Rollladenkästen/Bordprofile etc. aufkleben und andrücken.
6. Dämmung und Putz gemäss den WDVS-Hersteller-Richtlinien einbauen. Beim Entfernen der Schutzlasche kein Cuttermesser verwenden.
7. Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
8. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn die Rollladenkästen/Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.