

Capatect Thermozyylinder Carbon MW 154



Spezieller Dübelzylinder für die versenkte Montage des Universaldübel 053 in Mineralwolle-Fassadendämmplatten Typ zg

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Der Capatect-Thermozyylinder MW 154 besteht aus einem Kunststoff-Dübelzylinder, \varnothing 112 mm, und wird mit dem Capatect-Universaldübel 053 kombiniert. Einzusetzen ist der Capatect-Thermozyylinder MW 154 innerhalb des Capatect-WDVS A bei der statisch relevanten Dübelung. Es gilt die Dübeltabelle für nachfolgende Mineralwolle Dämmplatten mit 90 mm Dübelscheibe: Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 und 151 EXTRA Capatect-MW-Fassadendämmplatte 119 DUO plus Ab einer Dämmstoffdicke von \geq 80 mm.
Eigenschaften	- Minimierung von Dübelabzeichnungen durch versenkte Montage - Einheitliche und ebene Oberfläche - Frässtaubfreie Montage - Bauaufsichtlich zugelassen Zu kombinieren mit Universaldübel 053
Farbtöne	schwarz
Technische Daten	■ Wärmeleitfähigkeit: Chi-Wert 0,001 W/K ■ Tellerdurchmesser: 112 mm
Ergänzungsprodukte	Capatect-Universaldübel 053 Capatect-Universaldübel-Rondelle MW 052/04
Produkt-Nr.	154

Verarbeitung

Der Capatect-Thermozyylinder MW 154 wird mit dem Capatect-Universaldübel 053 zusammengeführt bis er einrastet und in das vorbereitete Bohrloch gesteckt. Bohrloch \varnothing 8 mm erstellen. Bohrlochtiefe: im massiven Wandbaustoff: \geq 50 mm, in Porenbeton: \geq 90 mm Bohrloch von Staub und Mehl befreien. Die Zähne des Thermozyinders werden dabei komplett in den Dämmstoff gedrückt. Danach wird der Dübel mittels dem Verstellerschaft und Bit Torx T 30 (ohne Anschlagscheibe) des Capatect-Universaldübel-Tool Vario oder einem entsprechend langen Bit Torx T 30 eingedreht, so dass der Dübelteller oberflächenbündig sitzt. Abschließend wird die Capatect-Universaldübel-Rondelle MW eingesetzt.



Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 - 717 10
Fax: 0 61 54 / 71 - 717 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.154 · Stand: September 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88