

# TECHNISCHES MERKBLATT



## Produktbezeichnung

**Blechanschlussprofil FIN-TEX für WDVS mit aufgeschweisstem Gewebeteil und abknickbarer Kante**

## Anwendung

Bei Putzanschlüssen an WDVS zum Aufstecken bei Blechteilen/Dachtraufen und Rollladenkasten-Anschluss. Das Aufsteckprofil ist eine ausgleichende, bewegliche Verbindung. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

## Produktausstattung

Profil mit Tropfkante und umknickbarem Winkelteil, Gewebe ultraschall-verschweisst, Steckverbinder für Stossverbindung.

## Technische Daten

Grundform	Verbundprofil
Artikelnummer	W45-2000
Stablängen	200 cm
Gewebebreite	12,5 cm
Maschenweite	4x4
Verpackungseinheit	25 Stäbe
Verpackungsinhalt	50 m, + 25 Steckverbinder
Material-Profil	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B 1 gem. DIN 4102

## Wichtige Hinweise

1. Das Blechanschlussprofil aufstecken und justieren.
2. Steckverbinder anbringen und nächstes Profil anstecken.
3. Profile können mit Auflagenschere zugeschnitten werden.
4. Bei Rollladenwinkeln ist das Profil an der Sollbruchstelle auf 90° manuell abzuknicken.
5. Das Gewebe kann mit den Steckverbindern justiert werden.