

Anwendungsbereich:

PAMALUX Füllspachtel innen eignet sich zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verkleben und Ausfügen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren.

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä..
Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe.

Technische Daten:

<i>Rohstoffbasis:</i>	Naturgips, Methylcellulose
<i>Schüttgewicht:</i>	ca. 0,75 g/cm ³
<i>pH-Wert:</i>	7 - 8
<i>Ansatzverhältnis:</i>	1,8 - 2,0 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 650 ml Wasser)
<i>Verbrauch:</i>	1 kg Pulver auf 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
<i>Verarbeitungszeit:</i>	ca. 60 Minuten bei 20° Celsius
<i>Brandverhalten:</i>	A1 nach DIN EN 13963
<i>Biegezugfestigkeit:</i>	203 N nach DIN EN 13963-3B CE-konform gemäß DIN EN 13963-3B

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit *PAMALUX Tapetenlöser* entfernen. Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe müssen mit *PAMALUX Universaltiefgrund* grundiert werden.

Verarbeitung:

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und *PAMALUX Füllspachtel innen* einstreuen.

Kräftig durchrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht.

Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2 - 3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten lassen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich.

Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit *PAMALUX Universal Tiefgrund* zu grundieren.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Gebindegrößen:

Faltschachtel	à 1 kg
Papiertüte	à 5 kg
Papiersack	à 10 kg
Papiersack	à 25 kg